


ООО «Стекольная компания»

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Стекольная компания»

Борисенко В.В.



«24» марта 2015г.

Стеклопакеты клееные
строительного назначения,
изготовленные с использованием
дистанционной рамки из поливинилхлорида.

Технические условия

ТУ 591320-003-16846911-2015

Дата введения 24 марта 2015г

г.Иркутск

2015 год

ТУ 591320-003-16846911-2015

1. Область применения.

Настоящие технические условия распространяются на стеклопакеты клееные строительного назначения, изготовленные с использованием дистанционной рамки из поливинилхлорида и предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций: оконных и дверных блоков, перегородок, зенитных фонарей и др.

2. Классификация, основные параметры и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 24866-99.

3. Общие технические требования.

3.1. Характеристики.

Требования по характеристикам должны соответствовать ГОСТ 24866-99.

3.2. Требования к материалам.

3.2.1. В процессе эксплуатации стеклопакетов допускается изменение цвета (потемнение) дистанционной рамки из поливинилхлорида.

3.2.2. Дистанционная рамка из поливинилхлорида, установленная в стеклопакет, не должна иметь загрязнений, следов грязных пальцев, герметика. При нарезке дистанционной рамки не допускаются сколы по линии реза.

3.3. Маркировка, упаковка.

Требования по маркировке и упаковке соответствуют требованиям ГОСТ 24866-99.

4. Правила приемки и методы контроля соответствуют требованиям ГОСТ 24866-99.

5. Транспортирование и хранение стеклопакетов соответствует ГОСТ 24866-99.

6. Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов соответствуют требованиям ГОСТ 24866-99.

Как и в случаях изготовления стеклопакетов с алюминиевой дистанционной рамкой, в стеклопакетах с рамкой ПВХ допускается установка декоративных витражей. При этом не допускается установка дистанционной рамки на свинцовую раскладку или пленку витража. Контроль качества установленного витража производится с расстояния не менее двух метров. Цветовое покрытие свинцовой раскладки витража должно быть однотонным, не иметь следов грязи и механических повреждений, видимых с расстояния двух метров.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Гарантийный срок службы (эксплуатации) стеклопакетов с дистанционной рамкой из поливинилхлорида составляет 2 года со дня отгрузки изделий изготовителем.